

ハイ-トニック



コンパウンド (研磨剤含有)

塗膜用、液体

極細目

ハイ-トニックは、やわらかな粒子の研磨材を配合し、自動車、車両の塗膜、プラスチック等に付着した水アカ、タール、ピッチなどの頑固な汚れを除去し、美しい艶の塗膜に復元します。

性	状	外	観	白色液体
		臭	気	溶剤臭
		p	H	9.4 [代表値]
		比	重	1.0 (20℃) [代表値]
		引	火	点
				66℃ [参考値]

使用方法

1. 使用前に均一になるように攪拌します。
2. 原液で使用します。
3. 処理面が太陽の熱などで焼けて温度が高い場合は使用しない。
4. 水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。
5. 塗膜に付着した水アカ、タール、ピッチ、錆だれなどにムラなく塗り、ウエス等で擦ります。
6. 汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。油性塗膜、ラッカー系塗膜は強くこすると、塗膜が削られます。使用前に目立たない場所でテストをする事。
7. バフ掛け使用も可能ですが、液体ですので飛び散りに注意する。
8. シリコンやワックスを含んでいません。



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
東京(営) TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722
名古屋(営) TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
広島・福岡(駐) TEL 092-719-1756

ハイ-トニック

作業上の注意事項

1. 取り扱いには、皮膚、粘膜にふれないように、保護手袋、保護メガネ、防塵マスクを、蒸気を直接吸い込まないように、有機溶剤用ガスマスクなどの保護具を着用します。
2. 指定可燃物可燃性液体です、火気の近くで作業しない (火気厳禁)。
3. 取扱場所は風通しのよい場所で行います。密閉された場所では十分な局所排気装置を設けます。
4. エマルション製品のため凍結させない。
5. 皮膚に付着した場合は多量の水と石けん (鹼) で洗います。皮膚に刺激が生じた場合は医師の診察を受ける。
6. 目に入った場合は水で数分間注意深く洗います。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けます。目の刺激が続く場合は医師の診察を受ける。
7. 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気の場合で安静にします。必要であれば医師の手当てを受ける。
8. 直射日光や高温のところに置かない、風通しの良い冷暗所に保管します。

荷 姿 16L 18L 石油缶
3.785L ポリ容器 (1箱 4缶入り)

適用法令及び詳細な注意事項につきましては SDS をご参照ください