



チッピングコート、溶剤系 エアゾール

SS アンダーガードスプレーは、柔軟性に富む塗膜を形成し、素材を砂、石等による損傷から保護します。エアゾールタイプなので、自動車のフロントスカート、シャーシ、ホイールハウス、ロッカーパネル等への作業が簡単で、乾燥も速く、耐水性、防食性に優れています。ノズルの使い分けと、スプレーの距離、塗装回数を調整することによって、大小の模様を作ることができます。

性	状	外	観	黒色ペースト状
	臭		気	石油系溶剤臭
	引	火	点	原液/噴射剤 : 5℃/-41.1℃
	標	準	使	用
	乾	燥	時	間
	上	塗	り	可
	塗	膜	状	態
				凹凸のある塗膜
				赤いノズル 大きな凹凸
				白いノズル 小さな凹凸

使用方法

1. 良く振ってから使用します。
2. 浮きさび、油分、水分、ほこり等は取り除き、ラッカーシンナーで拭き、下地処理をします。
3. スプレーノズルを対象物から 20~30cm 離して噴射します。
4. ノズルの使い分け、スプレーの距離、塗装回数を調整することによって、大小の模様を作ることができます。
5. 使用後はノズル詰まりを防ぐため、容器を逆さにして 2~3 秒間カラ噴きします。また、廃棄の際は、中身を使い切ってから廃棄してください。



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
 大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
 東京(営) TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722
 名古屋(営) TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
 広島・福岡(駐) TEL 092-719-1756

SS アンダーガードスプレー (黒、白)

作業上の注意事項

1. 取り扱いには、皮膚、粘膜にふれないように、保護手袋、保護メガネを、蒸気を直接吸い込まないように、有機溶剤用ガスマスクなどの保護具を着用します。
2. 危険物です、火気の近くで作業しない (火気厳禁)。
3. 取扱場所は風通しのよい場所で行います。密閉された場所では十分な局所排気装置を設けます。
4. 皮膚に付着した場合は多量の水と石けん (鹼) で洗います。皮膚に刺激が生じた場合は医師の診察を受ける。
5. 目に入った場合は水で数分間注意深く洗います。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けます。目の刺激が続く場合は医師の診察を受ける。
6. 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気の場所で安静にします。必要であれば医師の手当てを受ける。
7. 直射日光や高温のところに置かない、風通しの良い冷暗所に保管します。

荷 姿 420mL エアゾール缶 (1箱 12本入り)

適用法令及び詳細な注意事項につきましては SDS をご参照ください